



**BM3.0M SCHEDA TECNICA - DATA SHEET**

<b>Tensione</b>	<i>Voltage</i>	230V
<b>Ampere</b>	<i>Amperage</i>	12,7 A
<b>Potenza Massima</b>	<i>Max output</i>	3,8 KVA - 3,1 Kw
<b>Potenza continua</b>	<i>Rated output</i>	3,5 KVA - 2,8 Kw
<b>Frequenza</b>	<i>Frequency</i>	50 Hz
<b>Fasi</b>	<i>Phase</i>	1
<b>Regolazione</b>	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
<b>Alesaggio Corsa</b>	<i>Bore x stroke</i>	73 x 58 mm
<b>Cilindrata</b>	<i>Displacement</i>	242 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza motore</b>	<i>Engine Power</i>	8 Hp
<b>Compressione</b>	<i>Compression</i>	8.2:1
<b>Avviamento</b>	<i>Starting system</i>	Strappo (M) - Recoil (M)
<b>Accensione</b>		<i>Accensione elettronica</i> <i>Induction ignition</i>
<b>Serbatoio</b>	<i>Fuel tank</i>	25 L
<b>Tipo carburante</b>	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
<b>Coppa olio</b>	<i>Oil capacity</i>	1,1 L
<b>Motore</b>	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi raffreddato aria <i>4 stroke single cylinder air cooling</i>
<b>Peso</b>	<i>Weight</i>	76 Kg
<b>Dimensioni</b>	<i>Dimensions</i>	690 x 540 x 540
<b>Rumorosità</b>	<i>Noise</i>	67 dBA a 7 metri
<b>Allestimento</b>	<i>Standard Features</i>	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello carburante, leva dell'aria. <i>AVR, engine oil warning, fuel indicator, air switch</i>

## *BM3.0M*



*Gruppo elettrogeno monofase – potenza 3,8 kVA, avviamento a strappo*

*Gen Set single phase – power 3,8 kVA recoil start*