



BT6.0M/BT6.0E SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Tensione	Voltage	400/230V
Ampere	Amperage	11 A
Potenza Massima	Max output	8,2 KVA – 6,5 Kw
Potenza continua	Rated output	7,75 KVA – 6,2 Kw
Frequenza	Frequency	50 Hz
Fasi	Phase	3
Regolazione	Regulation	Regolatore automatico di tensione Automatic voltage regulator
Alesaggio Corsa	Bore x stroke	90 x 64 mm
Cilindrata	Displacement	442 cm ³
Potenza motore	Engine Power	15 Hp
Compressione	Compression	8.0:1
Avviamento	Starting system	Strappo (M) – Elettrico (E) Recoil (M) – Electric starter (E)
Accensione	Ignition system	Accensione elettronica Induction ignition
Serbatoio	Fuel tank	25 L
Tipo carburante	Fuel kind	Benzina – Gasoline
Coppa olio	Oil capacity	1,1 L
Motore	Engine type	Monocil. 4 tempi valvole in testa raffreddato ad aria OHV single cylinder 4 stroke air coolin
Peso	Weight	86 Kg (M) – 90 Kg (E)
Dimensioni	Dimensions	690 x 540 x 540 (M) 860 x 540 x 540 (E)
Rumorosità	Noise	73 dBA a 7 metri
Allestimento	Standard Features	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello olio e carburante, leva dell'aria AVR, engine oil warning, fuel and oil indicator, air switch

BT6.0M



Gruppo elettrogeno trifase da 8,2 KVA di potenza, avviamento a strappo

Gen set three phase – power 8,2 kva, retail start

BT6.0E



Gruppo elettrogeno trifase da 8,2 KVA di potenza, avviamento elettrico

Gen set three phase – power 8,2 kva, electric start